

# PORTE DE SERVICE



# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clés plates




Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier



Silicone



Peforateur et Foret

# ACCESSOIRES FOURNIS



Équerre de fixation




Vis clamos




Écrou



**1.** La porte doit adhérer complètement sur le joint précomprimé




**2.** Respecter l'aplomb, le niveau et l'égalité des diagonales




**3.** Adapter votre visserie en fonction du support



**4.** Faire un joint silicone sur la périphérie extérieure et intérieure de la porte.



# MISE DE LA POIGNÉE



## ENTRETIEN ET GARANTIE

### DURÉE DE GARANTIE: PORT

10 ans / Accessoires\*: 5 ans (Sont compris dans les accessoires: quincaillerie, joints, poignées, serrure, cylindre).

Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil. Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification. Les défauts apparents ou pièces manquantes dans le colis doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

### LA GARANTIE NE COMPREND PAS









L'absence de respect des prescriptions de pose et des règles de l'art des DTU menuiserie. / La dégradation du produit suite à l'utilisation de produits agressifs tels que l'acétone ou diluant. / L'absence d'entretien de la quincaillerie. / Les désordres consécutifs à un événement extérieur: (dégât des eaux, catastrophe naturelle, problème d'anchéité du support, etc). Le réglage du produit. Toute modification sur la porte ne garantissant pas son étanchéité. / La casse du vitrage.

### ENTRETIEN

Au moins trois fois par an, nettoyer la porte avec de l'eau savonneuse (5% de savon neutre). / Appliquer avec une éponge et la sécher immédiatement avec un chiffon doux ou une peau de chamois. / Ne jamais utiliser des matériaux abrasifs ou des solvants organiques tels que l'acétone ou diluant. (Lubrifier la quincaillerie pour augmenter leur longévité)




# RÉGLAGES

## RÉGLAGE DES PAUMELLE




1 -1mm 1mm  
2 -1mm 1mm


1 -1mm 1mm  
2 -1mm 1mm





# RÉGLAGE SERRURE





## Réglage gâche pour gauche et droit




## Réglage des points de fermeture




## Réglage des gâches de réception de points de fermeture



Position central



2,5mm  
→



2,5mm  
←

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.